

RECARGA DATASHEET



Contenedor de Niebla



Filtro

Características principales:

Cartucho de Recarga de Generador de Niebla Sistema.

Fórmula de niebla - Material seco sólido, apto para uso alimentario

Proteger el área - 100 m³-150 m³ Área cerrada o semicerrada (altura 2.5-3m)

Rendimiento de niebla - Tecnología Cold Fog, 1 segundo activado, sin tiempo de calentamiento

Trigger	Botón de pánico / interruptor de encendido y apagado	
Accionado por contacto seco.	Conecte el IN + y IN-, presione el botón al menos 1 segundo (sugiera 5-8 segundos), expulsión de niebla. Cambia al modo de ahorro de energía cuando el circuito se cierra.	
Especificaciones.	Alimentación:	12 Vcc, 3ª
	Consumo en Watts:	0-24W
	Temperatura de trabajo:	-10°C-50°C
	Humedad de trabajo:	-10%-80%
	Instalación:	En muro o techo
	Tiempo estimado de cubrimiento por la niebla:	8-10 segundos
	Tiempo de niebla densa:	30-45 Minutos
Tornillería incluida	Peso del generador con soporte: 1.9 Kg aprox.	Peso con embalaje: 2 Kg aprox.



No daña plantas ni animales



Amigable al medio ambiente



Activado por Contacto Seco



Producto NO TÓXICO



Generador Recargable



1 Disparo por carga